



	Abmessungen in mm dimensions in mm		Empf. Anzugsdrehmoment Rec. tightening torque	Spannbereich in mm clamping range in mm	Geeig. für Exovation-Saugschläuche suit. for Exovation suction hoses			
	Ød	L	Nm (± 10 Nm)	Ø	303	303-T	304	306
671 024 110	125,0	25,0	35	117-129	-	-	DN110	-
671 024 127	145,0	25,0	35	137-149	DN127	DN127	-	DN127
671 027 152	175,0	25,0	35	167-179	DN152	DN152	-	DN152

Beschreibung:

Doppelgelenkbolzenschelle (GBS) zum Befestigen von Saugschläuchen, Rohrschnitten, Halterungen etc. Die GBS ist nicht für größere Betriebsdrücke geeignet. Werden Saugschläuche als Saugdruckschläuche verwendet, ist eine Einbindung mit Fassung empfehlenswert. Ideal abgestimmt auf unsere Schlauchtypen Exovation 303 / 304 / 306.

Werkstoff:

Stahl (Edelstahl auf Anfrage)

Oberfläche:

DSP

Description:

Hinge bolt clamp (GBS) for fixing suction hoses, tube sections, mounts etc. It is not suitable for higher working pressures. If suction hoses will be used as suction pressure hoses the embedding with a socket is recommended. Perfectly matching with our hose types Exovation 303 / 304 / 306.

Material:

Steel (stainless steel on request)

Surface

DSP